



MONTAGEWERKZEUG FÜR SICHERUNGSSCHEIBEN DIN 6799

Information

- 1.- Entfernen Sie die Plastikkappe von der Verpackungshülse.
- 2.- Fügen Sie das schmale Ende der Verpackungshülse in den Schlitz des Anwendungsgerätes ein, stellen Sie sicher dass die Spitze eingedrückt wird bis sie nicht mehr weiter kann. Drehen Sie die Verstellechraube auf der Vorderseite des Gerätes im Uhrzeigersinn, bis die Hülse in der vertikalen Position gehalten wird.
- 3.- Fügen Sie die Gabel (mit der gekennzeichneten Seite, nach oben) in die entsprechende Mutter ein und schieben diese bis zum Anschlag nach vorne.
- 4.- Entfernen Sie die Gabel. Die Sicherungsscheibe DIN 6799 wird jetzt von der Gabel zwischen den zwei Zacken gehalten und kann jetzt montiert werden.

Montagewerkzeug für DIN 6799

Artikel Nr. Montagewerkzeug	Durchmesser Nom.	VPE	Verpackung
03050267	1,5	1	1
03050274	1,9	1	1
03050288	2,3	1	1
03050299	3,2	1	1
03050300	4	1	1
03050317	5	1	1
03050322	6	1	1

Gabel für DIN 6799

Artikel Nr. Gabel	Durchmesser Nom.	VPE	Verpackung
03071022	1,5	1	1
03071033	1,9	1	1
03071044	2,3	1	1
03071054	3,2	1	1
03071066	4	1	1
03071072	5	1	1
03071088	6	1	1

* Für Abmessungen in M6 und M12 bitten wir die Verfügbarkeit anzufragen!

